

**EC Deklaracja zgodności**  
**Wydano na podstawie Dyrektywy „wyroby budowlane”**

Poświadczenie zgodności z Dyrektywą 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988, wersja zmieniona.

**James Halstead plc, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester M26 1NJ, UK**

Deklaruje, że produkt wymieniony poniżej spełnia wymagania podstwowowe powyżej Dyrektywy na podstawie przeprowadzonego procesu oceny zgodnie z systemem 3 wg załącznika ZA.2 normy EN 14041:2004

Właściwość	Norma	Deklarowana wartość	Certyfikat/Raport Numer
Reakcja na ogień	EN13501-1	Klasa BFL-s1, ułożone na podłożu A2 <sub>fl</sub> lub A1 <sub>fl</sub> o gęstości > 1200kg/m <sup>3</sup>	306778 Nazwa jednostki notyfikowanej <sup>1</sup>
Śliskość	EN13893	Klasa DS	20050913-EN13893-039

<b>Produkt</b>	
<b>Opis</b>	LIGNO FX, MINERAL FX, FOREST FX
<b>Zastosowanie</b>	Wykładzina podłogowa do zastosowań wewnętrznych
<b>Norma odniesienia</b>	BS EN 649:1997 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(cholrku winylu) - Specyfikacja

<sup>1</sup> Exova Warrington Fire, Holmesfield Road, Warrington WA12DS, UK. UK Notified Body No. 1104

Imię i nazwisko: Steve Mulholland

Stanowisko: Dyrektor Techniczny

Data: 29 wrzesień 2011

Podpis:

