

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Podane niżej zalecenia opracowano w celu zminimalizowania kosztów utrzymania czystości posadzki przy jednoczesnym zachowaniu jej optymalnego wyglądu i właściwości. System PuR redukuje intensywność czyszczenia oraz ilość potrzebnych do tego środków chemicznych, co z kolei zmniejsza oddziaływanie na środowisko, bez szwanku dla tak kluczowych czynników jak higiena i antypoślizgowość.

Polysafe PuR zapobiega brudzeniu, dzięki czemu nawet po transporcie wykładziny, jej montażu i okresie poprzedzającym oddanie obiektu, zostaje znacznie zredukowane natężenie czyszczenia po montażowego, a to w pokaźnym stopniu ogranicza koszty początkowe.

**CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE**

- Usunąć wszelki luźny gruz
- Usunąć kurz i piasek z powierzchni za pomocą odkurzacza.
- Nanieść za pomocą rozpylacza roztwór neutralnego środka czyszczącego (lub środka alkalicznego, w zależności od stopnia zabrudzenia) rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia i pozostawić przez czas potrzebny do zajścia reakcji z zanieczyszczeniami.
- Zetrzeć roztwór za pomocą mopa z mikrofibry ciągłymi ruchami z jednej strony na drugą. Kiedy mop przesiąknie roztworem na posadzce zaczną pojawiać się smugi. Należy wówczas wymienić końcówkę mopa na czystą. Czynności należy kontynuować do wyczyszczenia całej posadzki.
- Po wypraniu końcówki mopów nadają się do ponownego użytku.

**CZYSZCZENIE CODZIENNE**

- Usunąć kurz i piasek z powierzchni za pomocą odkurzacza.
- Nanieść za pomocą rozpylacza roztwór neutralnego środka czyszczącego (lub środka alkalicznego, w zależności od stopnia zabrudzenia) rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia i pozostawić przez czas potrzebny do zajścia reakcji z zanieczyszczeniami.
- Zetrzeć roztwór za pomocą mopa z mikrofibry ciągłymi ruchami z jednej strony na drugą. Kiedy mop przesiąknie roztworem na posadzce zaczną pojawiać się smugi. Należy wówczas wymienić końcówkę mopa na czystą. Czynności należy kontynuować do wyczyszczenia całej posadzki.
- Po wypraniu końcówki mopów nadają się do ponownego użytku.
- Niniejsza szybka i łatwa procedura czyszczenia służy osiągnięciu maksymalnych korzyści zapewnianych przez system Polysafe PUR- najnowszej sprawdzonej technologii utrzymania czystości. Należy stosować ją codziennie, każdorazowo używając czystych urządzeń, co gwarantuje całkowite usuwanie zabrudzeń oraz eliminuje powstawanie smug. Gdzie pozostaną pozostałości detergentu należy powierzchnię podłogi całkowicie spłukać czystą, ciepłą wodą i pozostawić całkowicie do wyschnięcia. Bardziej tradycyjne mechaniczne metody czyszczenia urządzeniem szorująco- suszącym (około 165 rpm) z odpowiednią nakładką czyszczącą stosując neutralny lub alkaliczny detergent – dane dostępne są na stronie www



Na wykładziny Polysafe PUR nie należy stosować środka ochronnego lub środka utrzymującego czystość zawierającego pastę, gdyż może to w negatywny sposób oddziaływać na ich właściwości antypoślizgowe. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi Doradcami Technicznymi.



-Należy zawsze przestrzegać załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

REGULARNE CZYSZCZENIE LEPIEJ ODDZIAŁUJE NA POSADZKĘ I JEST BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE O DUŻYM NATĘŻENIU

POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead
FLOORING



POLYFLOR
POLYSAFE™
PUR RANGES



POLYSAFE PUR:

MODENA PUR

ARENA PUR

MOSAIC PUR

VERONA PUR

WOOD FX PUR

CORONA PUR

ASTRAL PUR

STANDARD PUR

VOGUE ULTRA PUR

WOOD FX ACOUSTIC PUR

POLYFLOR
COVERING THE WORLD