

## Graphic Marble

<b>Podziątka</b>	1/10 loop pile	ISO 2424	
<b>Materiał</b>	100% PA SDN	ISO 2424	
<b>Spód Nośny</b>	Non Woven	ISO 2424	
<b>Spód</b>	Bitumen	ISO 2424	
<b>Szerokość</b>	50 x 50 cm ± 0,2%	EN 986	
<b>Pile Density</b>	0.126 gr/cm <sup>3</sup>	ISO 8543	
<b>Waga runa</b>	770 gr/m <sup>2</sup>	ISO 8543	
<b>Waga całkowita</b>	4525 gr/m <sup>2</sup> ± 15%	ISO 8543	
<b>Wysokość runa</b>	3 mm	ISO 1765	
<b>Wysokość całkowita</b>	6 mm	ISO 1765	
<b>Ilość włókien</b>	240.379/m <sup>2</sup> -7.5% .+10%	ISO 1763	
<b>Klasa Palności</b>	Bfl-S1	EN 13501-1	
<b>Klasa użytkowa</b>	Heavy project use (33)	EN 1307	
<b>Sound Absorption</b>	<b>Hz</b>	125 250 500 1000 2000 4000	ISO 11654
		0,00 0,05 0,05 0,20 0,30 0,35	
<b>Absorpcja dźwięku αW</b>	0,15 αW	ISO 11654	
<b>Izolacja akustyczna</b>	25 dB	ISO 10140	
<b>Izolacja cieplna</b>	Ca. 0,08 M <sup>2</sup> KW	ISO 8302	
<b>Odporność na płowienie</b>	≥ 5	105-B02	
<b>Odporność na ścieranie</b>	≥ 4	105-X12	
<b>Odporność na działanie wody</b>	≥ 4	105-E01	
<b>Ładowanie elektrostatyczne</b>	<2 kV	ISO 6356	
<b>Klasa komfortu</b>	LC3	EN 1307	
<b>Zdjęcia</b>	www.condorcontract.com		

## Symbole podłogowe



## Certyfikaty



2018  
Condor Carpets  
Randweg 14  
8064 RW Hasselt  
EN1307  
DOP C-003RBM907  
Reaction to fire  
Bfl-s1  
Slip resistance:  
DS  
EN 14041:2004

Resilient floor  
covering to be  
used within a  
building

